



## 凯麦斯® 1系列

## 反穿围裙



C1T019Y

### 产品认证

- EN ISO 13688: 2013
- EN 1149: 2008
- EN 14605: 2005/A1: 2009 (Type PB[3]&PB[4])
- EN 13034: 2005/A1: 2009 (Type PB[6])
- EN 14126: 2003 (Type PB[3]-B; PB[4]-B; PB[6]-B)

### 产品特点

- 产品尺码为 135cm (高) \* 79cm (宽), 高度和宽度都较现有的 C1B-A527 有所增加, 防护面积也更大;
- 通过欧标认证, 能够提供高效防护性能;
- 热熔胶条密合缝纫可以提高防护水平和产品强度, 让产品更耐用;
- 领口魔术贴收紧, 腰部采用 ChemMAX 1 本体材质绑带;
- 穿戴舒适, 提供使用者良好的使用体验, 提高工作效率。

### 主要应用

- 农业喷洒作业及农药处理
- 对有害干燥颗粒的处理作业
- 化学物质的混合配制 (低毒)
- 酸碱性化学品处理

### 面料性能测验

性能	测试标准	测试结果
克重	ISO 3801	87g/m <sup>2</sup>
耐磨性能	EN 530: 2010 方法 2	大于 100 圈, 小于 500 圈
耐屈挠性能	EN ISO 7854: 1997 方法 B	大于 1000 次, 小于 2500 次
撕破强力 (径向 / 纬向)	EN ISO 9073-4: 1997	81.5N/43.6N
爆裂强度	EN ISO 13938-2: 1999	63.7kPa
断裂强力 (径向 / 纬向)	EN ISO 13934-1: 1999	120N/73N
耐穿刺性能	EN 863: 1995	13N
接缝强力	EN ISO 13935-2: 1999	170N

### 化学物质渗透数据

化学名称	CAS 编号	物理状态	浓度	EN369
甲酸	64-18-6	液体	>95%	>480
盐酸	7647-01-0	液体	37%	420
氢氰酸	74-90-8	气体	95%	>480
过氧化氢	7722-84-1	液体	50%	>480
硝酸	7697-37-2	液体	70%	>480
苯酚	108-95-2	液体	99%	>480
磷酸	7664-38-2	液体	85%	>480
氢氧化钾	1310-58-3	液体	50%	>480
氢氧化钠	1310-73-2	液体	50%	>480
硫酸	7664-93-9	液体	98%	>480

产品型号	颜色	边缝结构	尺码	包装
C1T019Y	黄色 ●	热熔胶带	均码	50 件 / 袋 / 箱

美国雷克兰, 世界防护专家

北京市朝阳区望京启阳路4号中轻大厦B座503室 邮编: 100102  
电话: 010-64379226, 64379227 传真: 010-64379918  
网址: www.lakeland.com  
电邮: sales-ap@lakeland.com

上海市浦东新区张江高科技园区盛夏路169号A栋602室 邮编: 201203  
电话: 021-50899388 传真: 021-50899377